

株式会社 日立ニコトランスミッション

FM形流体継手の主要目・主要寸法

要目	サイズ	7.4	8.4	9.5	10.6	12	13.5	15	16.5	18.5	21	23.5	26	29	32.5	
外径寸法	Dmm	215	248	277	306	356	391	431	477	530	592	675	750	825	920	
標準油量	約Lit	1	1.6	2.2	3.1	3.5	5	7	10	13	16	27	35	45	65	
J(概略)	アウターメンバ	kg・m ²	0.02	0.02	0.05	0.07	0.22	0.34	0.53	0.88	1.45	2.22	7.13	12.9	19.43	32.85
	インナーメンバ		0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.1	0.15	0.29	0.48	0.79	1.4	2.7	4.53	5.53
FMF形	全長	Amm	170	176.5	217.5	226.5	321.5	334.5	375.5	398	461	466	505	556	580	622
	乾燥質量	約kg	5.5	6.5	10.7	13.2	48	55	75	97	142	166	264	382	468	642
FSD形	全長	Emm	212	218	288	297	296	300	303	321	354.5	-	-	-	-	-
	乾燥質量	約kg	5.8	7	12.5	14.7	30	33	43	60	72	-	-	-	-	-
FU形	全長	Bmm	-	-	-	-	-	427.5	501.6	501.6	590.3	610.2	-	-	-	-
	外径	Cmm	-	-	-	-	-	503	578	578	710	710	-	-	-	-
	乾燥質量	約kg	-	-	-	-	-	90	135	135	235	250	-	-	-	-

要目および容量は改良のため予告なく変更することがあります。

注) 慣性モーメント: J=SI単位

